

ULTRAKUSTIK-VS

Vibroakustični zaptivač

ULTRAKUSTIK – VS je anti-vibracioni jednokomponentni (neutralni) silikonski zaptivač.

Koristi se za zaptivanje zglobova i šavova, omogućavajući zaštitu od prenosa strukturalnih vibracija u elementima zvučne izolacije.

Zaptivač obezbeđuje visok stepen izolacije vibracija zglobova između građevinskih konstrukcija. Smanjuje širenje strukturalne buke i time povećava njihovu zvučnu izolaciju.

Koristi se za ispunjavanje šavova u strukturama zvučno izolovanih podova, ZIPS panel sistema, zvučno izolacionih pregrada sa ramom, obloga na zidovima i plafonima.



SASTAV

Osnove proizvoda su silikonska smola i silikonski modifikatori.

DIMENZIJE I PAKOVANJE

- Pakovanje: kertridž 290 ml
- Težina paketa: 0,38 kg

MONTAŽA

ULTRAKUSTIK – VS treba montirati striktno po instrukcijama za instalaciju

ZAŠTITA OD POŽARA

Materijal ne podleže obaveznom ocenjivanju usaglašenosti

EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Radna temperatura	između -10°C i +40°C
Temperatura korišćenja	između -40°C i +150°C
Temperatura skladištenja	između 0°C i +25°C
Garantni rok skladištenja	18 meseci

VIBROAKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Ime materijala, debljina materijala u neopterećenom stanju	Indeks dinamičke krutosti S' , MN/m^3 i koeficijent gubitaka pod opterećenjem uzorka η , MN/m^3			
vibroakustični zaptivač, četiri kolone debljine 6 mm	44,23		110,580	
	S'	η	S'	η
	150	0,28	240	0,25