

ULTRAKUSTIK CONNECT

Svestrana vibroizolaciona vešalica

ULTRAKUSTIK CONNECT svestrana vibroizolaciona vešalica je jeftina verzija vibroizolacione vešalice za spuštene tavanice sa ramom i zidne obloge.

Za razliku od upotrebe standardnih ravnih vešalica, korišćenje ULTRAKUSTIK CONNECT vešalica povećava indeks zvučne izolacije cele strukture za $\Delta R_w = 2$ dB, što je ekvivalent redukcije zvučnog pritiska dolazne buke za 25%. Maksimalna efikasnost se manifestuje u opsegu niske frekvencije od 100 do 315 Hz.

Produžene police za vešanje omogućavaju montiranje okvira sa klirensom do 150 mm od zidne ili plafonske površine.



SASTAV

Kombinacija Silodin/Silomer elastomera se koristi kao radni vibraciono izolacioni element u dizajnu vešalice.



DIMENZIJE I PAKOVANJE

- Dužina: 300 mm
- Širina: 30 mm
- Debljina montažne osnove: 1 mm
- Debljina sklopa: 15 mm
- Količina po pakovanju: 60 kom



MONTAŽA

Svestrane UKTRAKUSTIK CONNECT anti-vibracione vešalice se montiraju direktno na plafon kroz centralnu rupu koristeći metalne anker eksere prečnika 6 mm.

Prosečan broj vešalica po kvadratnom metru plafona je 2,7 kom (obloga: dve gipsane ploče ili ploče od gipsanih vlakana).

Svaka vešalica je dizajnirana za teret ne veći od 15 kg.

Vešalice se instaliraju kao sloj do zidne/plafonske površine.



EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.



ZAŠTITA OD POŽARA

Materijal ne podleže obaveznom ocenjivanju usaglašenosti.



SERTIFIKATI

Materijal je sertifikovan i prošao je akustične testove.