

ULTRAKUSTIK-TAPE M100/M150

Traka za prigušivanje vibracija

ULTAKUSTIK – TAPE M100/M150 je zvučno izolaciona traka od staklenih vlakana, namotana u rolnu. Strukturna izolacija buke je obezbeđena elastičnim svojstvima porozne vlaknaste strukture materijala. Ovo omogućava stabilne fizičke i mehaničke karakteristike kada je izložena statičkim i dinamičkim teretima, kao i čuvanje deklariranih svojstava tokom dugog radnog veka.



SASTAV

Višeslojni fiberglas sa nasumičnim šablonom vlakana



DIMENZIJE I PAKOVANJE

- Širina trake: 100/150 mm
- Debljina trake: 4 mm
- Dužina rolne: 30 m
- Težina rolne: 1/1,5 kg



MONTAŽA

ULTAKUSTIK – TAPE M100/M150 traka se treba montirati striktno po instrukcijama za instalaciju.



ZAŠTITA OD POŽARA

Materijal ne podleže obaveznom ocenjivanju usaglašenosti.



EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.



FIZIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|------------------------------------|--|
| Površinska gustina | 300 g/m ² |
| Dinamički modulus elasticiteta, Ed | 0,18 MPa sa teretom od 2 KPa 0,35 MPa sa teretom od 5 KPa |
| Odnos relativne kompresije ed | 0,25 sa teretom od 2 KPa 0,35 sa teretom od 5 KPa |